

Het nieuwe ESCHA afschermingsconcept is gebaseerd op een crimpverbinding in de behuizing door een ononderbroken afscherming die ook bij hoge mechanische belasting en vibratie gewaarborgd is. Door een twee-componenten-omspuiting wordt tevens aan de beschermingsklasse IP67 en IP69K voldaan (IEC 60529).

## 360° afgeschermd + dicht volgens IP67 en IP69K



# IP69K


1000019 | 03.09



Nieuw concept door twee-componenten-omspuiting




Optimale schermverbinding ook bij hoge mechanische belasting



Stof- en waterdicht, beschermt tegen indringen van water bij hogedruk- en stoomstraalreiniging



Inzet in Ethernet toepassingen



Standaard kabeleinde met aderhulzen voorzien



M8x1 en M12x1 met verschillende ader aantallen beschikbaar

ESCHA Bauelemente GmbH  
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver  
Telefon +49 2353 708 - 800  
Fax +49 2353 708 - 410  
Germany

			Aantal aders	Artikelnummer *	Artikelomschrijving*
M8x1	Female	recht	3	8028296	SKPS3-5/S366
			4	8028301	SKPS4-5/S366
M8x1	Female	haaks	3	8028308	SWKPS3-5/S366
			4	8028311	SWKPS4-5/S366
M8x1	Male	recht	3	8028318	SSPS3-5/S366
			4	8028323	SSPS4-5/S366
M8x1	Male	haaks	3	8028328	SWSPS3-5/S366
			4	8028333	SWSPS4-5/S366
M12x1	Female	recht	3	8019162	WAKS3-5/S366
			4	8019165	WAKS4-5/S366
			5	8019171	WAKS4.5-5/S366
			8	8019177	WAKS8-5/S366
			12	8028497	WAKS12-5/S366
M12x1	Female	haaks	3	8019077	WWAKS3-5/S366
			4	8019083	WWAKS4-5/S366
			5	8019086	WWAKS4.5-5/S366
			8	8022016	WWAKS8-5/S366
			12	8028615	WWAKS12-5/S366
M12x1	Male	recht	3	8019144	WASS3-5/S366
			4	8019147	WASS4-5/S366
			5	8019153	WASS4.5-5/S366
			8	8019159	WASS8-5/S366
			12	8028491	WASS12-5/S366
M12x1	Male	haaks	3	8019092	WWASS3-5/S366
			4	8019098	WWASS4-5/S366
			5	8019101	WWASS4.5-5/S366
			8	8022020	WWASS8-5/S366
			12	8028621	WWASS12-5/S366

Aansluitkabel					
M8x1	Female recht/Male recht	3	8028346	SKPS3-5-FB-SSPS3/S366	
		4	8028359	SKPS4-5-FB-SSPS4/S366	
M8x1	Female haaks/Male haaks	3	8028372	SWKPS3-5-FB-SWSPS3/S366	
		4	8028359	SWKPS4-5-FB-SWSPS4/S366	
M12x1	Female recht/Male recht	3	8022882	WAKS3-5-WASS3/S366	
		4	8022577	WAKS4-5-WASS4/S366	
		5	8022702	WAKS4.5-5-WASS4.5/S366	
		8	8022574	WAKS8-5-WASS8/S366	
		12	8039516	WAKS12-5-WASS12/S366	
M12x1	Female haaks/Male recht	3	8023175	WWAKS3-5-WASS3/S366	
		4	8023190	WWAKS4-5-WASS4/S366	
		5	8023204	WWAKS4.5-5-WASS4.5/S366	
		8	8023218	WWAKS8-5-WASS8/S366	
M12x1	Female haaks/Male haaks	3	8023274	WWAKS3-5-WWASS3/S366	
		4	8023288	WWAKS4-5-WWASS4/S366	
		5	8023302	WWAKS4.5-5-WWASS4.5/S366	
		8	8022026	WWAKS8-5-WWASS8/S366	

\* kabellengte 5m/Kabelkwaliteit S366: PUR | PVC halogeenfrei. Andere Kabelkwaliteit P00: PVC

De connectoren worden met een standaard kabellengte van 2m/5m/10m geleverd. Andere kabellengtes leveren wij u graag op aanvraag.