




1000076 | 03.09

Food & Beverage plus le nouveau standard pour l'industrie agroalimentaire.

Résiste à l'encrassement, aux produits de nettoyage et agents désinfectants. Protection renforcée contre les projections d'eau à haute température suivant IP69K (IEC 60529).

Food & Beverage *plus*

Résiste à l'encrassement, aux produits de nettoyage et agents désinfectants




Protection poussière et étanchéité, renforcée contre les projections d'eau à haute température




Revêtement plastique sans PVC, pas de détérioration ni de décoloration après nettoyage aux détergents




Résistance à la chaleur et au froid. Plage de température -40°C à +105°C



Câble non propageur de flammes



Câble avec fils conducteurs sertis



ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

			Niveau de pollution	Numéro article*	Désignation article*
M8x1	Femelle	droit	3	8035188	FB-SKP3-5/S2300
			4	8035867	FB-SKP4-5/S2300
M8x1	Femelle	coudé	3	8035868	FB-SWKP3-5/S2300
			4	8035869	FB-SWKP4-5/S2300
M8x1	Femelle	droit	3	8035870	FB-SSP3-5/S2300
			4	8035871	FB-SSP4-5/S2300
M8x1	Mâle	coudé	3	8035872	FB-SWSP3-5/S2300
			4	8035873	FB-SWSP4-5/S2300
M 12x1	Femelle	droit	4	8033664	FB-WAK4-5/S2300
M 12x1	Femelle	coudé	4	8033667	FB-WWAK4-5/S2300
M 12x1	Femelle+LED	coudé	4	8035643	FB-WWAK4P2-5/S2300
M 12x1	Mâle	droit	4	8033670	FB-WAS4-5/S2300
M 12x1	Mâle	coudé	4	8033673	FB-WWAS4-5/S2300

Embase (fileté PG9)

M 12x1	Femelle	Embase avec fils	4	8033631	FB-FK4-0,5/S2300
M 12x1	Femelle	Embase, pôles à souder	4	8033633	FB-FK4-L/S2300
M 12x1	Mâle	Embase avec fils	4	8033632	FB-FS4-0,5/S2300
M 12x1	Mâle	Embase, pôles à souder	4	8033634	FB-FS4-L/S2300

Rallonges

M8x1	Femelle droit/Mâle droit		3	8039697	FB-SKP3-5-FB-SSP3/S2300
M8x1	Femelle droit/Mâle droit		4	8039700	FB-SKP4-5-FB-SSP4/S2300
M8x1	Femelle coudé/Mâle coudé		3	8039703	FB-SWKP3-5-FB-SWSP3/S2300
M8x1	Femelle coudé/Mâle coudé		4	8039706	FB-SWKP4-5-FB-SWSP4/S2300
M 12x1	Femelle droit/Femelle droit		4	8033681	FB-WAK4-5-FB-WAK4/S2300
M 12x1	Femelle droit/Mâle droit		4	8033677	FB-WAK4-5-FB-WAS4/S2300
M 12x1	Mâle droit/Mâle droit		4	8033685	FB-WAS4-5-FB-WAS4/S2300
M 12x1	Femelle coudé/Femelle coudé		4	8033693	FB-WWAK4-5-FB-WWAK4/S2300
M 12x1	Femelle coudé/Mâle coudé		4	8033689	FB-WWAK4-5-FB-WWAS4/S2300
M 12x1	Mâle coudé/Mâle coudé		4	8033697	FB-WWAS4-5-FB-WWAS4/S2300

Boîte de jonction passive Inox (longueurs de câbles 15m)

M 12x1	8 entrées, 4-pôles+ terre,			8024411	FB-8M12-5P3-15/P00
--------	----------------------------	--	--	---------	--------------------

* longueur de câble 5m

Les connecteurs sont disponibles avec une longueur de câble standard de 2m/5m/10m. Pour les embases, la longueur des fils est 0,5 m. Autres longueurs de câbles et fils disponibles sur demande.