



150°C


ESCHA

Cuando sube la temperatura.

No necesita protección adicional frente a altas temperaturas. Conectividad para aplicaciones con rango permanente de -20°C hasta +150°C.

Conectores resistentes a alta temperatura

-20°C...+150°C
Temperatura permanente de operación



+200°C Temperatura máxima de trabajo



Protección contra partículas sólidas y agua, conforme a grado IP65 (IEC 60529)

IP65

De forma estándar, los conductores vienen terminados con punteras



Disponible en formato M8x1, M12x1 y bases empotrables, en varias polaridades

Distribuido por



ELION, S.A.

Farell, 5

08014 Barcelona | España

Tel.: +34 9 32982000

www.elion.es

			Polos	Código*	Referencia*
M8x1	Hembra	recto	3	8036097	HT-SKP3-5/S2430
			4	8036098	HT-SKP4-5/S2430
M8x1	Hembra	acodado	3	8036099	HT-SWKP3-5/S2430
			4	8036100	HT-SWKP4-5/S2430
M8x1	Macho	recto	3	8036101	HT-SSP3-5/S2430
			4	8036102	HT-SSP4-5/S2430
M8x1	Macho	acodado	3	8036103	HT-SWSP3-5/S2430
			4	8036104	HT-SWSP4-5/S2430
M 12x1	Hembra	recto	3	8036085	HT-WAK3-5/S2430
			4	8036086	HT-WAK4-5/S2430
			5	8036087	HT-WAK4.5-5/S2430
M 12x1	Hembra	acodado	3	8036088	HT-WWAK3-5/S2430
			4	8036089	HT-WWAK4-5/S2430
			5	8036090	HT-WWAK4.5-5/S2430
M 12x1	Macho	recto	3	8036091	HT-WAS3-5/S2430
			4	8036092	HT-WAS4-5/S2430
			5	8036093	HT-WAS4.5-5/S2430
M 12x1	Macho	acodado	3	8036094	HT-WWAS3-5/S2430
			4	8036095	HT-WWAS4-5/S2430
			5	8036096	HT-WWAS4.5-5/S2430
M 12x1	Base empotrable hembra		3	8037311	HT-EC-FK3-0,5/16/S2470
			4	8037322	HT-EC-FK4-0,5/16/S2470
			5	8037323	HT-EC-FK4.5-0,5/16/S2470
			8	8037324	HT-EC-FK8-0,5/16/S2470
			12	8037325	HT-EC-FK12-0,5/16/S2470
M 12x1	Base empotrable macho		3	8037288	HT-EC-FS3-0,5/16/S2470
			4	8037292	HT-EC-FS4-0,5/16/S2470
			5	8037293	HT-EC-FS4.5-0,5/16/S2470
			8	8037294	HT-EC-FS8-0,5/16/S2470
			12	8037295	HT-EC-FS12-0,5/16/S2470

* Longitud de cable 5mtrs

La longitud de cable estándar es de 2mtrs/5mtrs/10mtrs. Para las bases, la longitud de los cables es de 0,5mtrs.

Otras longitudes también posibles, bajo petición.