


Нет другой альтернативы для защиты от воздействия высоких температур. Разъемы для применения при рабочей температуре от -20°C до $+150^{\circ}\text{C}$.

150°C

Высокотемпературные разъемы

$-20^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$ Нормальная рабочая температура



$+200^{\circ}\text{C}$ Максимальная рабочая температура



Защита от влаги и пыли
IP65 (IEC 60529)

IP65

Кабельные клеммы с наконечниками в стандартной комплектации



В корпусах M8x1, M12x1 и фланцевых корпусах с различным числом контактов



ТУРК Рус ООО

127106 Москва | Алтуфьевское шоссе 1/7
 тел.: +74952342661 | факс: +74952342665
 russia@turck.com | www.turck.ru

		кол-во контактов		Заказной номер*	Наименование*
M8x1	«мама»	прямой	3	8036097	HT-SKP3-5/S2430
			4	8036098	HT-SKP4-5/S2430
M8x1	«мама»	угловой	3	8036099	HT-SWKP3-5/S2430
			4	8036100	HT-SWKP4-5/S2430
M8x1	«папа»	прямой	3	8036101	HT-SSP3-5/S2430
			4	8036102	HT-SSP4-5/S2430
M8x1	«папа»	угловой	3	8036103	HT-SWSP3-5/S2430
			4	8036104	HT-SWSP4-5/S2430
M 12x1	«мама»	прямой	3	8036085	HT-WAK3-5/S2430
			4	8036086	HT-WAK4-5/S2430
			5	8036087	HT-WAK4.5-5/S2430
M 12x1	«мама»	угловой	3	8036088	HT-WWAK3-5/S2430
			4	8036089	HT-WWAK4-5/S2430
			5	8036090	HT-WWAK4.5-5/S2430
M 12x1	«папа»	прямой	3	8036091	HT-WAS3-5/S2430
			4	8036092	HT-WAS4-5/S2430
			5	8036093	HT-WAS4.5-5/S2430
M 12x1	«папа»	угловой	3	8036094	HT-WWAS3-5/S2430
			4	8036095	HT-WWAS4-5/S2430
			5	8036096	HT-WWAS4.5-5/S2430
M 12x1	фланцевый, «мама»		3	8037311	HT-EC-FK3-0,5/16/S2470
			4	8037322	HT-EC-FK4-0,5/16/S2470
			5	8037323	HT-EC-FK4.5-0,5/16/S2470
			8	8037324	HT-EC-FK8-0,5/16/S2470
			12	8037325	HT-EC-FK12-0,5/16/S2470
M 12x1	фланцевый, «папа»		3	8037288	HT-EC-FS3-0,5/16/S2470
			4	8037292	HT-EC-FS4-0,5/16/S2470
			5	8037293	HT-EC-FS4.5-0,5/16/S2470
			8	8037294	HT-EC-FS8-0,5/16/S2470
			12	8037295	HT-EC-FS12-0,5/16/S2470

* Длина кабеля 5 м

Стандартная длина кабеля 2 м/5 м/10 м. Фланцевых корпусах : длина кабеля 0,5 м Другая длина кабеля на заказ.