

Systém M12^{Nm} s definovaným utahovacím momentem informuje bez použití nářadí, kdy je správně konektor dotažen. Vestavěná kontrola utahovacího momentu zajišťuje, že konektor se stupněm krytí IP67 je dotažen.

Se systémem M12^{Nm} je poslední problém konektorové techniky vyřešen!

Systém M12^{Nm} s definovaným utahovacím momentem

„Utěsněný, když se protáčí“

První konektor, který informuje, že je správně dotažen



Odolnost vůči prachu a vlhkosti dle IEC60529

IP67

Nasazení bez nářadí a dotažení rukou



Bezpečné průmyslové použití



Standardní délky kabelů s prefabrikovanými dutinkami vodičů



Turck s.r.o.
Hradecká 1151 | CZ-500 03 Hradec Králové
Tel.: + 420 495 518 766 | www.turck.cz

		Piny	Kabel	Objednávací číslo*	Typové označení*
Zásuvka	přímá	3	PUR bez halogenů a PVC	8042729	NM-WAK3-5/S366
		4		8042769	NM-WAK4-5/S366
		5		8042735	NM-WAK5-5/S366
Zásuvka	úhlová	3	PUR bez halogenů a PVC	8042747	NM-WWAK3-5/S366
		4		8042751	NM-WWAK4-5/S366
		5		8042754	NM-WWAK5-5/S366
Zásuvka	přímá	3	PUR PVC	8042726	NM-WAK3-5/S90
		4		8042720	NM-WAK4-5/S90
		5		8042723	NM-WAK5-5/S90
Zásuvka	úhlová	3	PUR PVC	8042738	NM-WWAK3-5/S90
		4		8042741	NM-WWAK4-5/S90
		5		8042744	NM-WWAK5-5/S90
Zástrčka	přímá	3	PUR bez halogenů a PVC	8042691	NM-WAS3-5/S366
		4		8042695	NM-WAS4-5/S366
		5		8042698	NM-WAS5-5/S366
Zástrčka	úhlová	3	PUR bez halogenů a PVC	8042710	NM-WWAS3-5/S366
		4		8042714	NM-WWAS4-5/S366
		5		8042717	NM-WWAS5-5/S366
Zástrčka	přímá	3	PUR PVC	8042685	NM-WAS3-5/S90
		4		8042688	NM-WAS4-5/S90
		5		8042677	NM-WAS5-5/S90
Zástrčka	úhlová	3	PUR PVC	8042701	NM-WWAS3-5/S90
		4		8042704	NM-WWAS4-5/S90
		5		8042707	NM-WWAS5-5/S90

* V délkách od 5m.

Standardní délky k dodání 2m/5m/10m.

Jiné délky vodičů a lanek jsou dodávány na vyžádání.