

Le connecteur M12^{Nm} émet un click lorsque le couple de serrage est atteint. Le limiteur de couple intégré garantit un serrage optimal sans outillage particulier et assure une protection IP67.

Avec le M12^{Nm}, l'un des problèmes majeurs de la connectique industrielle est résolu!

Le connecteur M12^{Nm} avec limiteur de couple intégré

„Serrage optimal au premier click“

Le premier connecteur au monde qui émet un click lorsqu'il est verrouillé



Protection poussière et étanchéité suivant IEC60529

IP67

Pas besoin de clé de serrage

Fixation et serrage à la main



Adapté aux applications industrielles exigeantes en fiabilité



Câble avec fils conducteurs sertis



1000072 | 05.09

ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

		Niveau de pollution	Qualités de câble	Numéro article*	Désignation article*
Femelle	droit	3	PUR sans halogène ni PVC	8042729	NM-WAK3-5/S366
		4		8042769	NM-WAK4-5/S366
		5		8042735	NM-WAK5-5/S366
Femelle	coudé	3	PUR sans halogène ni PVC	8042747	NM-WWAK3-5/S366
		4		8042751	NM-WWAK4-5/S366
		5		8042754	NM-WWAK5-5/S366
Femelle	droit	3	PUR PVC	8042726	NM-WAK3-5/S90
		4		8042720	NM-WAK4-5/S90
		5		8042723	NM-WAK5-5/S90
Femelle	coudé	3	PUR PVC	8042738	NM-WWAK3-5/S90
		4		8042741	NM-WWAK4-5/S90
		5		8042744	NM-WWAK5-5/S90
Mâle	droit	3	PUR sans halogène ni PVC	8042691	NM-WAS3-5/S366
		4		8042695	NM-WAS4-5/S366
		5		8042698	NM-WAS5-5/S366
Mâle	coudé	3	PUR sans halogène ni PVC	8042710	NM-WWAS3-5/S366
		4		8042714	NM-WWAS4-5/S366
		5		8042717	NM-WWAS5-5/S366
Mâle	droit	3	PUR PVC	8042685	NM-WAS3-5/S90
		4		8042688	NM-WAS4-5/S90
		5		8042677	NM-WAS5-5/S90
Mâle	coudé	3	PUR PVC	8042701	NM-WWAS3-5/S90
		4		8042704	NM-WWAS4-5/S90
		5		8042707	NM-WWAS5-5/S90

* Longueur de câble 5m
 Les connecteurs sont disponibles avec une longueur de câble standard de 2m/5m/10m.
 Autres longueurs de câbles et fils disponibles sur demande.