

M12<sup>Nm</sup> plugg med definert torque gir et signal når den er strammet tilstrekkelig. Det integrerte torque kontroll systemet sikrer at forbindelsen er forseglet i henhold til IP67. Selv uten verktøy.

Med M12<sup>Nm</sup> er et av de viktigste problemene med tilkoblings teknologi løst!

## M12<sup>Nm</sup> med definert torque

„tett når den roterer fritt“

Den første pluggen i verden  
Som gir et signal når den er  
tilstrekkelig strammet



Støv og vanntett i henhold  
til IEC60529

IP67


Uten bruk av verktøy  
Stammet og forseglet for hånd



Robust og industri sikker



Som standard, er kabel  
enden hylse belagt



1000134 | 07.09

**HF DANYKO A/S**

HF DANYKO A/S  
Postboks 48 | 4891 Grimstad | Norway  
Tel.: +47 37 090 940 | Fax: +47 37 090 941  
www.hf.net

		poler	Kabel kvalitet	Varenummer*	Betegnelse*
Hun	rett	3	PUR   halogen-, PVC fri	8042729	NM-WAK3-5/S366
		4		8042769	NM-WAK4-5/S366
		5		8042735	NM-WAK5-5/S366
Hun	vinklet	3	PUR   halogen-, PVC fri	8042747	NM-WWAK3-5/S366
		4		8042751	NM-WWAK4-5/S366
		5		8042754	NM-WWAK5-5/S366
Hun	rett	3	PUR   PVC	8042726	NM-WAK3-5/S90
		4		8042720	NM-WAK4-5/S90
		5		8042723	NM-WAK5-5/S90
Hun	vinklet	3	PUR   PVC	8042738	NM-WWAK3-5/S90
		4		8042741	NM-WWAK4-5/S90
		5		8042744	NM-WWAK5-5/S90
Han	rett	3	PUR   halogen-, PVC fri	8042691	NM-WAS3-5/S366
		4		8042695	NM-WAS4-5/S366
		5		8042698	NM-WAS5-5/S366
Han	vinklet	3	PUR   halogen-, PVC fri	8042710	NM-WWAS3-5/S366
		4		8042714	NM-WWAS4-5/S366
		5		8042717	NM-WWAS5-5/S366
Han	rett	3	PUR   PVC	8042685	NM-WAS3-5/S90
		4		8042688	NM-WAS4-5/S90
		5		8042677	NM-WAS5-5/S90
Han	vinklet	3	PUR   PVC	8042701	NM-WWAS3-5/S90
		4		8042704	NM-WWAS4-5/S90
		5		8042707	NM-WWAS5-5/S90