

Das neue ESCHA-Schirmkonzept basiert auf einer Gehäusecrimpverbindung, durch die eine ununterbrochene Schirmung auch bei hoher mechanischer Belastung und Vibration gewährleistet ist. Durch eine Zwei-Komponenten-Umspritzung werden zudem die Schutzanforderungen IP67 und IP69K erfüllt.

360° geschirmt + dicht nach IP67 und IP69K




1000086 | 03.09

IP69K

Neue Konzeption durch
2-Komponenten-Umspritzung




Optimale Schirmanbindung
auch bei hoher mechanischer
Beanspruchung



Staub- und wasserdicht, geschützt
gegen Wasser bei Hochdruck- und
Dampfstrahlreinigung (IEC 60529)



Einsatz in Ethernet-
anwendungen



Standardmäßig Kabelende
mit Aderendhülsen vor-
konfektioniert



M8x1 und M12x1 in ver-
schiedenen Poligkeiten verfügbar

ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

			Poligkeit	Artikel-Nr.*	Artikelbezeichnung*
M8x1	Kupplung	gerade	3	8028296	SKPS3-5/S366
			4	8028301	SKPS4-5/S366
M8x1	Kupplung	gewinkelt	3	8028308	SWKPS3-5/S366
			4	8028311	SWKPS4-5/S366
M8x1	Stecker	gerade	3	8028318	SSPS3-5/S366
			4	8028323	SSPS4-5/S366
M8x1	Stecker	gewinkelt	3	8028328	SWSPS3-5/S366
			4	8028333	SWSPS4-5/S366
M12x1	Kupplung	gerade	3	8019162	WAKS3-5/S366
			4	8019165	WAKS4-5/S366
			5	8019171	WAKS4.5-5/S366
			8	8019177	WAKS8-5/S366
			12	8028497	WAKS12-5/S366
M12x1	Kupplung	gewinkelt	3	8019077	WWAKS3-5/S366
			4	8019083	WWAKS4-5/S366
			5	8019086	WWAKS4.5-5/S366
			8	8022016	WWAKS8-5/S366
			12	8028615	WWAKS12-5/S366
M12x1	Stecker	gerade	3	8019144	WASS3-5/S366
			4	8019147	WASS4-5/S366
			5	8019153	WASS4.5-5/S366
			8	8019159	WASS8-5/S366
			12	8028491	WASS12-5/S366
M12x1	Stecker	gewinkelt	3	8019092	WWASS3-5/S366
			4	8019098	WWASS4-5/S366
			5	8019101	WWASS4.5-5/S366
			8	8022020	WWASS8-5/S366
			12	8028621	WWASS12-5/S366

Verbindungsleitungen

M8x1	Kupplg. gerade/Stecker gerade	3	8028346	SKPS3-5-SSPS3/S366
		4	8028359	SKPS4-5-SSPS4/S366
M8x1	Kupplg. gewinkelt/Stecker gewinkelt	3	8028372	SWKPS3-5-SWSPS3/S366
		4	8028359	SWKPS4-5-SWSPS4/S366
M12x1	Kupplg. gerade/Stecker gerade	3	8022882	WAKS3-5-WASS3/S366
		4	8022577	WAKS4-5-WASS4/S366
		5	8022702	WAKS4.5-5-WASS4.5/S366
		8	8022574	WAKS8-5-WASS8/S366
		12	8039516	WAKS12-5-WASS12/S366
M12x1	Kupplg. gewinkelt/Stecker gerade	3	8023175	WWAKS3-5-WASS3/S366
		4	8023190	WWAKS4-5-WASS4/S366
		5	8023204	WWAKS4.5-5-WASS4.5/S366
		8	8023218	WWAKS8-5-WASS8/S366
M12x1	Kupplg. gewinkelt/Stecker gewinkelt	3	8023274	WWAKS3-5-WWASS3/S366
		4	8023288	WWAKS4-5-WWASS4/S366
		5	8023302	WWAKS4.5-5-WWASS4.5/S366
		8	8022026	WWAKS8-5-WWASS8/S366

* Leitungslänge 5m/Kabelqualität S366: PUR | PVC halogenfrei. Auch in Kabelqualität P00: PVC standardmäßig lieferbar.
Die Steckverbinder werden mit einer Standardleitungslänge von 2m/5m/10m geliefert. Andere Leitungslängen liefern wir Ihnen gern auf Anfrage.