


Nowa koncepcja ekranowania konfekcyjowanych złączy firmy ESCHA oparta jest o technikę pełnego zabudowania wraz z wzmocnionym połączeniem przewód-złącze, co zapewnia zwiększoną odporność w aplikacjach o dużym stopniu narażenia na uszkodzenia mechaniczne i wibracje. Dzięki 2-stopniowemu konfekcjonowaniu złącza spełniają wymagania stopnia ochrony IP67 i IP69K.

Ekranowanie 360°+szczelność zgodna z IP67/IP69K

Nowa koncepcja 2-stopniowego konfekcjonowania




Optymalne ekranowanie nawet w warunkach wysokiego narażenia na uszkodzenia mechaniczne



Ochrona przed wodą pod wysokim ciśnieniem oraz przed czyszczeniem parą zgodnie z IEC 60529



Przystosowane do aplikacji sieci Ethernet



Standardowo żyły przewodów zakończone tulejkami kablowymi



Dostępne różne wykonania w rozmiarach M8x1 i M12x1 o różnych liczbach pinów



Turck sp.z.o.o.
ul. Żeromskiego 1 | 45-053 Opole
Tel.: +48 774434800
www.turck.pl

IP69K

			Liczba pinów	Nr katalogowy*	Symbol*
M8x1	Złącze żeńskie	proste	3	8028296	SKPS3-5/S366
			4	8028301	SKPS4-5/S366
M8x1	Złącze żeńskie	kątowe	3	8028308	SWKPS3-5/S366
			4	8028311	SWKPS4-5/S366
M8x1	Złącze męskie	proste	3	8028318	SSPS3-5/S366
			4	8028323	SSPS4-5/S366
M8x1	Złącze męskie	kątowe	3	8028328	SWSPS3-5/S366
			4	8028333	SWSPS4-5/S366
M12x1	Złącze żeńskie	proste	3	8019162	WAKS3-5/S366
			4	8019165	WAKS4-5/S366
			5	8019171	WAKS4.5-5/S366
			8	8019177	WAKS8-5/S366
			12	8028497	WAKS12-5/S366
M12x1	Złącze żeńskie	kątowe	3	8019077	WWAKS3-5/S366
			4	8019083	WWAKS4-5/S366
			5	8019086	WWAKS4.5-5/S366
			8	8022016	WWAKS8-5/S366
			12	8028615	WWAKS12-5/S366
M12x1	Złącze męskie	proste	3	8019144	WASS3-5/S366
			4	8019147	WASS4-5/S366
			5	8019153	WASS4.5-5/S366
			8	8019159	WASS8-5/S366
			12	8028491	WASS12-5/S366
M12x1	Złącze męskie	kątowe	3	8019092	WWASS3-5/S366
			4	8019098	WWASS4-5/S366
			5	8019101	WWASS4.5-5/S366
			8	8022020	WWASS8-5/S366
			12	8028621	WWASS12-5/S366

Przewód łączący

M8x1	Z. żeńskie proste/Z. męskie proste	3	8028346	SKPS3-5-FB-SSPS3/S366
		4	8028359	SKPS4-5-FB-SSPS4/S366
M8x1	Z. żeńskie kątowe/Z. męskie kątowe	3	8028372	SWKPS3-5-FB-SWSPS3/S366
		4	8028359	SWKPS4-5-FB-SWSPS4/S366
M12x1	Z. żeńskie proste/Z. męskie proste	3	8022882	WAKS3-5-WASS3/S366
		4	8022577	WAKS4-5-WASS4/S366
		5	8022702	WAKS4.5-5-WASS4.5/S366
		8	8022574	WAKS8-5-WASS8/S366
		12	8039516	WAKS12-5-WASS12/S366
M12x1	Z. żeńskie kątowe/Z. męskie proste	3	8023175	WWAKS3-5-WASS3/S366
		4	8023190	WWAKS4-5-WASS4/S366
		5	8023204	WWAKS4.5-5-WASS4.5/S366
		8	8023218	WWAKS8-5-WASS8/S366
M12x1	Z. żeńskie kątowe/Z. męskie kątowe	3	8023274	WWAKS3-5-WWASS3/S366
		4	8023288	WWAKS4-5-WWASS4/S366
		5	8023302	WWAKS4.5-5-WWASS4.5/S366
		8	8022026	WWAKS8-5-WWASS8/S366

* przewód 5m/Typ przewodu S366: PUR | PVC bez halogenu. Inny standard - przewód typu P00: PVC.

Złącza konfekcjonowane dostępne są standardowo z przewodami 2m/5m/10m. Inne długości przewodów dostępne są na życzenie.