



1000081 | 03.09

Food & Beverage plus der neue Standard für die Lebensmittelindustrie.

Resistent gegen alle gebräuchlichen sauren und alkalischen Reinigungs- und Desinfektionsmittel. Geschützt gegen Wasser bei Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung gemäß IP69K.

Food & Beverage *plus*

Resistent gegen alle gebräuchlichen sauren und alkalischen Reinigungs-/Desinfektionsmittel




Staub-, wasserdicht, geschützt gegen Wasser bei Hochdruck- und Dampfstrahlreinigung (IEC 60529)




Kein Verhärten, kein Verfärben durch reinigungsmittelresistente, PVC-freie Kunststoffe



Hitze- und kältebeständig Einsatztemperaturbereich -40°C bis +105°C



Flammwidrige Leitung



Standardmäßig sind die Kabelenden mit Aderendhülsen vor-konfektioniert



ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

			Poligkeit	Artikel-Nr.*	Artikelbezeichnung*
M8x1	Kupplung	gerade	3	8035188	FB-SKP3-5/S2300
			4	8035867	FB-SKP4-5/S2300
M8x1	Kupplung	gewinkelt	3	8035868	FB-SWKP3-5/S2300
			4	8035869	FB-SWKP4-5/S2300
M8x1	Stecker	gerade	3	8035870	FB-SSP3-5/S2300
			4	8035871	FB-SSP4-5/S2300
M8x1	Stecker	gewinkelt	3	8035872	FB-SWSP3-5/S2300
			4	8035873	FB-SWSP4-5/S2300
M 12x1	Kupplung	gerade	4	8033664	FB-WAK4-5/S2300
M 12x1	Kupplung	gewinkelt	4	8033667	FB-WWAK4-5/S2300
M 12x1	Kupplung+LED	gewinkelt	4	8035643	FB-WWAK4P2-5/S2300
M 12x1	Stecker	gerade	4	8033670	FB-WAS4-5/S2300
M 12x1	Stecker	gewinkelt	4	8033673	FB-WWAS4-5/S2300

Flansche (PG9-Gewinde)

M 12x1	Kupplung	Flansch+Litze	4	8033631	FB-FK4-0,5/S2300
M 12x1	Kupplung	Flansch+Lötkontakt	4	8033633	FB-FK4-L/S2300
M 12x1	Stecker	Flansch+Litze	4	8033632	FB-FS4-0,5/S2300
M 12x1	Stecker	Flansch+Lötkontakt	4	8033634	FB-FS4-L/S2300

Verbindungsleitungen

M8x1	Kupplg. gerade/Stecker gerade		3	8039697	FB-SKP3-5-FB-SSP3/S2300
M8x1	Kupplg. gerade/Stecker gerade		4	8039700	FB-SKP4-5-FB-SSP4/S2300
M8x1	Kupplg. gewinkelt/Stecker gewinkelt		3	8039703	FB-SWKP3-5-FB-SWSP3/S2300
M8x1	Kupplg. gewinkelt/Stecker gewinkelt		4	8039706	FB-SWKP4-5-FB-SWSP4/S2300
M 12x1	Kupplg. gerade/Kupplg. gerade		4	8033681	FB-WAK4-5-FB-WAK4/S2300
M 12x1	Kupplg. gerade/Stecker gerade		4	8033677	FB-WAK4-5-FB-WAS4/S2300
M 12x1	Stecker gerade/Stecker gerade		4	8033685	FB-WAS4-5-FB-WAS4/S2300
M 12x1	Kupplg. gewinkelt/Kupplg. gewinkelt		4	8033693	FB-WWAK4-5-FB-WWAK4/S2300
M 12x1	Kupplg. gewinkelt/Stecker gewinkelt		4	8033689	FB-WWAK4-5-FB-WWAS4/S2300
M 12x1	Stecker gewinkelt/Stecker gewinkelt		4	8033697	FB-WWAS4-5-FB-WWAS4/S2300

Aktor/Sensor-Verteilersystem, 8-fach Box mit Festkabelanschluss (15m Kabellänge), Edelstahlgehäuse

M 12x1	E/A-Steckerplätze 4-polig+PE			8024411	FB-8M12-5P3-15/P00
--------	------------------------------	--	--	---------	--------------------

* Leitungslänge 5m

Die Steckverbinder werden mit einer Standardleitungslänge von 2m/5m/10m geliefert, bei Flanschen beträgt die Litzenlänge 0,5m.
Andere Leitungs- und Litzenlängen liefern wir Ihnen gern auf Anfrage.