




1000074 | 03.09

Food & Beverage plus es la nueva referencia en la industria de alimentación.

Resistente a los ácidos, detergentes alcalinos comunes y desinfectantes. Protección contra chorros de agua a alta presión, conforme a IP69K.

Food & Beverage *plus*

Resistente a los ácidos, detergentes alcalinos comunes y desinfectantes




Protección contra partículas sólidas y agua, chorros de agua a alta presión, conforme a IEC 60529




Plástico libre de PVC. Por su resistencia a los detergentes, no se endurece ni decolora.



Resistente a altas y bajas temperaturas. Rango de temperatura de servicio -40° a +105°C



Cable retardante de flama



De forma estándar, los conductores vienen terminados con punteras



ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

			Polos	Código*	Referencia*
M8x1	Hembra	recto	3	8035188	FB-SKP3-5/S2300
			4	8035867	FB-SKP4-5/S2300
M8x1	Hembra	acodado	3	8035868	FB-SWKP3-5/S2300
			4	8035869	FB-SWKP4-5/S2300
M8x1	Macho	recto	3	8035870	FB-SSP3-5/S2300
			4	8035871	FB-SSP4-5/S2300
M8x1	Macho	acodado	3	8035872	FB-SWSP3-5/S2300
			4	8035873	FB-SWSP4-5/S2300
M 12x1	Hembra	recto	4	8033664	FB-WAK4-5/S2300
M 12x1	Hembra	acodado	4	8033667	FB-WWAK4-5/S2300
M 12x1	Hembra+LED	acodado	4	8035643	FB-WWAK4P2-5/S2300
M 12x1	Macho	recto	4	8033670	FB-WAS4-5/S2300
M 12x1	Macho	acodado	4	8033673	FB-WWAS4-5/S2300

Base panel (rosca PG9)

M 12x1	Base panel hembra con cable	4	8033631	FB-FK4-0,5/S2300
M 12x1	Base panel hembra, contactos para soldar	4	8033633	FB-FK4-L/S2300
M 12x1	Base panel macho con cable	4	8033632	FB-FS4-0,5/S2300
M 12x1	Base panel macho, contactos para soldar	4	8033634	FB-FS4-L/S2300

Prolongadores

M8x1	Hembra recto/Macho recto	3	8039697	FB-SKP3-5-FB-SSP3/S2300
M8x1	Hembra recto/Macho recto	4	8039700	FB-SKP4-5-FB-SSP4/S2300
M8x1	Hembra acodado/Macho acodado	3	8039703	FB-SWKP3-5-FB-SWSP3/S2300
M8x1	Hembra acodado/Macho acodado	4	8039706	FB-SWKP4-5-FB-SWSP4/S2300
M 12x1	Hembra recto/Hembra recto	4	8033681	FB-WAK4-5-FB-WAK4/S2300
M 12x1	Hembra recto/Macho recto	4	8033677	FB-WAK4-5-FB-WAS4/S2300
M 12x1	Macho recto/Macho recto	4	8033685	FB-WAS4-5-FB-WAS4/S2300
M 12x1	Hembra acodado/Hembra acodado	4	8033693	FB-WWAK4-5-FB-WWAK4/S2300
M 12x1	Hembra acodado/Macho acodado	4	8033689	FB-WWAK4-5-FB-WWAS4/S2300
M 12x1	Macho acodado/Macho acodado	4	8033697	FB-WWAS4-5-FB-WWAS4/S2300

Caja de distribución pasiva, 8 vías, con cable (longitud de cable 15mtrs), carcasa de acero inoxidable

M 12x1	I/O 4 polos+PE		8024411	FB-8M12-5P3-15/P00
--------	----------------	--	---------	--------------------

* Longitud de cable 5mtrs

La longitud de cable estándar es de 2mtrs/5mtrs/10mtrs. Para las bases, la longitud de los cables es de 0,5mtrs.

Otras longitudes también posibles, bajo petición.