


Když je horký.

Bez přídavné ochrany před vysokou teplotou. Propojovací technika pro trvale vysokou teplotu -20 °C až +150 °C, maximální zatížení +200 °C.

# 150°C

## Komponenty odolné vysoké teplotě

-20°C...+150°C  
trvalá teplota



+200°C  
špičkové zatížení



Ochrana vůči prachu a stříkající vodě dle stupně krytí IP65 (IEC 60529)

**IP65**

Standardní délky kabelů s prefabrikovanými dutinkami vodičů



Konektor a příruba u provedení M8×1 a M12×1 jsou k dispozici s různým počtem pinů



Turck, s.r.o.  
 Hradecká 1151 | CZ-500 03 Hradec Králové  
 Tel.: + 420 495 518 766  
 www.turck.cz

			Počet pinů	Typové číslo*	Typové označení*
M8x1	Zásuvka	přímá	3	8036097	HT-SKP3-5/S2430
			4	8036098	HT-SKP4-5/S2430
M8x1	Zásuvka	úhlová	3	8036099	HT-SWKP3-5/S2430
			4	8036100	HT-SWKP4-5/S2430
M8x1	Zástrčka	přímá	3	8036101	HT-SSP3-5/S2430
			4	8036102	HT-SSP4-5/S2430
M8x1	Zástrčka	úhlová	3	8036103	HT-SWSP3-5/S2430
			4	8036104	HT-SWSP4-5/S2430
M 12x1	Zásuvka	přímá	3	8036085	HT-WAK3-5/S2430
			4	8036086	HT-WAK4-5/S2430
			5	8036087	HT-WAK4.5-5/S2430
M 12x1	Zásuvka	úhlová	3	8036088	HT-WWAK3-5/S2430
			4	8036089	HT-WWAK4-5/S2430
			5	8036090	HT-WWAK4.5-5/S2430
M 12x1	Zástrčka	přímá	3	8036091	HT-WAS3-5/S2430
			4	8036092	HT-WAS4-5/S2430
			5	8036093	HT-WAS4.5-5/S2430
M 12x1	Zástrčka	úhlová	3	8036094	HT-WWAS3-5/S2430
			4	8036095	HT-WWAS4-5/S2430
			5	8036096	HT-WWAS4.5-5/S2430
M 12x1	Zásuvka	Příruba	3	8037311	HT-EC-FK3-0,5/16/S2470
			4	8037322	HT-EC-FK4-0,5/16/S2470
			5	8037323	HT-EC-FK4.5-0,5/16/S2470
			8	8037324	HT-EC-FK8-0,5/16/S2470
			12	8037325	HT-EC-FK12-0,5/16/S2470
M 12x1	Zástrčka	Příruba	3	8037288	HT-EC-FS3-0,5/16/S2470
			4	8037292	HT-EC-FS4-0,5/16/S2470
			5	8037293	HT-EC-FS4.5-0,5/16/S2470
			8	8037294	HT-EC-FS8-0,5/16/S2470
			12	8037295	HT-EC-FS12-0,5/16/S2470

\* Délkách od 5m

Konektory jsou dodávány ve standardních délkách od 2m/5m/10m, příruba s lanky 0,5 m. Jiné délky vodičů a lanek jsou dodávány na vyžádání.