

Wenn es heiß wird.


Kein zusätzlicher Schutz vor hohen Temperaturen. Anschlusstechnik für Hochtemperaturbelastung mit einer Dauergebrauchstemperatur von  $-20^{\circ}\text{C}$  bis  $+150^{\circ}\text{C}$  und einer Spitzenbelastbarkeit bis  $+200^{\circ}\text{C}$ .



# 150°C

## Hochtemperaturfeste Steckverbinder

$-20^{\circ}\text{C}$ ... $+150^{\circ}\text{C}$   
Dauergebrauchstemperatur




$+200^{\circ}\text{C}$   
Spitzentemperaturbelastung



Geschützt gegen Staub und Strahlwasser gemäß Schutzklasse IP65 (IEC 60529)

**IP65**

Standardmäßig sind die Kabelenden mit Aderendhülsen vorkonfektioniert



Steckverbinder und Flansche in Bauform M8x1 und M12x1, in verschiedenen Poligkeiten verfügbar



ESCHA Bauelemente GmbH  
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver  
Telefon +49 2353 708 - 800  
Fax +49 2353 708 - 410  
Germany

			Poligkeit	Artikel-Nr. *	Artikelbezeichnung*
M8x1	Kupplung	gerade	3	8036097	HT-SKP3-5/S2430
			4	8036098	HT-SKP4-5/S2430
M8x1	Kupplung	gewinkelt	3	8036099	HT-SWKP3-5/S2430
			4	8036100	HT-SWKP4-5/S2430
M8x1	Stecker	gerade	3	8036101	HT-SSP3-5/S2430
			4	8036102	HT-SSP4-5/S2430
M8x1	Stecker	gewinkelt	3	8036103	HT-SWSP3-5/S2430
			4	8036104	HT-SWSP4-5/S2430
M 12x1	Kupplung	gerade	3	8036085	HT-WAK3-5/S2430
			4	8036086	HT-WAK4-5/S2430
			5	8036087	HT-WAK4.5-5/S2430
M 12x1	Kupplung	gewinkelt	3	8036088	HT-WWAK3-5/S2430
			4	8036089	HT-WWAK4-5/S2430
			5	8036090	HT-WWAK4.5-5/S2430
M 12x1	Stecker	gerade	3	8036091	HT-WAS3-5/S2430
			4	8036092	HT-WAS4-5/S2430
			5	8036093	HT-WAS4.5-5/S2430
M 12x1	Stecker	gewinkelt	3	8036094	HT-WWAS3-5/S2430
			4	8036095	HT-WWAS4-5/S2430
			5	8036096	HT-WWAS4.5-5/S2430
M 12x1	Kupplung	Flansch	3	8037311	HT-EC-FK3-0,5/16/S2470
			4	8037322	HT-EC-FK4-0,5/16/S2470
			5	8037323	HT-EC-FK4.5-0,5/16/S2470
			8	8037324	HT-EC-FK8-0,5/16/S2470
			12	8037325	HT-EC-FK12-0,5/16/S2470
M 12x1	Stecker	Flansch	3	8037288	HT-EC-FS3-0,5/16/S2470
			4	8037292	HT-EC-FS4-0,5/16/S2470
			5	8037293	HT-EC-FS4.5-0,5/16/S2470
			8	8037294	HT-EC-FS8-0,5/16/S2470
			12	8037295	HT-EC-FS12-0,5/16/S2470

\* Leitungslänge 5m

Die Steckverbinder werden mit einer Standardleitungslänge von 2m/5m/10m geliefert, bei Flanschen beträgt die Litzenlänge 0,5m.  
Andere Leitungs- und Litzenlängen liefern wir Ihnen gern auf Anfrage.