

Quand ça devient chaud.


Pas besoin de protection supplémentaire contre les hautes températures. Connexion pour des utilisations permanentes à des températures de -20°C à +150°C.

# 150°C

## Connecteurs résistant aux hautes températures

-20°C...+150°C

Plage de température en utilisation permanente



+200°C


Température maximale d'utilisation



Protection poussière et étanchéité suivant l'indice IP65 (IEC 60529)

**IP65**

Câble avec fils conducteurs sertis



Disponible en versions M8x1, M12x1, embases avec une grande variété de raccordements électriques



TURCK Banner S.A.S.  
 3, Rue de Coutalin | Magny-le-Hongre  
 77703 Marne-La-Vallee Cedex 4 | France  
 Tel.: +33 1 60436070  
 www.turckbanner.fr

			Pôles	Numéro article*	Désignation article*
M8x1	Femelle	droit	3	8036097	HT-SKP3-5/S2430
			4	8036098	HT-SKP4-5/S2430
M8x1	Femelle	coudé	3	8036099	HT-SWKP3-5/S2430
			4	8036100	HT-SWKP4-5/S2430
M8x1	Mâle	droit	3	8036101	HT-SSP3-5/S2430
			4	8036102	HT-SSP4-5/S2430
M8x1	Mâle	coudé	3	8036103	HT-SWSP3-5/S2430
			4	8036104	HT-SWSP4-5/S2430
M 12x1	Femelle	droit	3	8036085	HT-WAK3-5/S2430
			4	8036086	HT-WAK4-5/S2430
			5	8036087	HT-WAK4.5-5/S2430
M 12x1	Femelle	coudé	3	8036088	HT-WWAK3-5/S2430
			4	8036089	HT-WWAK4-5/S2430
			5	8036090	HT-WWAK4.5-5/S2430
M 12x1	Mâle	droit	3	8036091	HT-WAS3-5/S2430
			4	8036092	HT-WAS4-5/S2430
			5	8036093	HT-WAS4.5-5/S2430
M 12x1	Mâle	coudé	3	8036094	HT-WWAS3-5/S2430
			4	8036095	HT-WWAS4-5/S2430
			5	8036096	HT-WWAS4.5-5/S2430
M 12x1	Embase femelle		3	8037311	HT-EC-FK3-0,5/16/S2470
			4	8037322	HT-EC-FK4-0,5/16/S2470
			5	8037323	HT-EC-FK4.5-0,5/16/S2470
			8	8037324	HT-EC-FK8-0,5/16/S2470
			12	8037325	HT-EC-FK12-0,5/16/S2470
M 12x1	Embase mâle		3	8037288	HT-EC-FS3-0,5/16/S2470
			4	8037292	HT-EC-FS4-0,5/16/S2470
			5	8037293	HT-EC-FS4.5-0,5/16/S2470
			8	8037294	HT-EC-FS8-0,5/16/S2470
			12	8037295	HT-EC-FS12-0,5/16/S2470

\* Longueur de câble 5m

Les connecteurs sont disponibles avec une longueur de câble standard de 5m. Pour les embases, la longueur des fils est 0,5 m.

Autres longueurs de câbles et fils disponibles sur demande.