

Wanneer het heet wordt.


Geen extra bescherming noodzakelijk voor hoge temperaturen. Aansluittechniek voor hoge temperaturen met een temperatuurbereik van -20°C tot $+150^{\circ}\text{C}$ en een piekbelasting tot $+200^{\circ}\text{C}$.



150°C

Connectoren voor hoge temperaturen

-20°C ... $+150^{\circ}\text{C}$
Temperatuurbereik



$+200^{\circ}\text{C}$
Piekbelasting temperatuur



Beschermt tegen stof en water volgens beschermingsklasse IP65 (IEC 60529)

IP65

Standaard kabeleinde met aderhulzen voorzien



Connectoren en flensdelen in de bouwvormen M8x1 en M12x1 zijn in verschillende aantal ader uitvoeringen beschikbaar



ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

				Aantal aders	Artikelnummer *	Artikelomschrijving*
M8x1	Female	recht	3	8036097	HT-SKP3-5/S2430	
			4	8036098	HT-SKP4-5/S2430	
M8x1	Female	haaks	3	8036099	HT-SWKP3-5/S2430	
			4	8036100	HT-SWKP4-5/S2430	
M8x1	Male	recht	3	8036101	HT-SSP3-5/S2430	
			4	8036102	HT-SSP4-5/S2430	
M8x1	Male	haaks	3	8036103	HT-SWSP3-5/S2430	
			4	8036104	HT-SWSP4-5/S2430	
M 12x1	Female	recht	3	8036085	HT-WAK3-5/S2430	
			4	8036086	HT-WAK4-5/S2430	
			5	8036087	HT-WAK4.5-5/S2430	
M 12x1	Female	haaks	3	8036088	HT-WWAK3-5/S2430	
			4	8036089	HT-WWAK4-5/S2430	
			5	8036090	HT-WWAK4.5-5/S2430	
M 12x1	Male	recht	3	8036091	HT-WAS3-5/S2430	
			4	8036092	HT-WAS4-5/S2430	
			5	8036093	HT-WAS4.5-5/S2430	
M 12x1	Male	haaks	3	8036094	HT-WWAS3-5/S2430	
			4	8036095	HT-WWAS4-5/S2430	
			5	8036096	HT-WWAS4.5-5/S2430	
M 12x1	Female	Flensdeel	3	8037311	HT-EC-FK3-0,5/16/S2470	
			4	8037322	HT-EC-FK4-0,5/16/S2470	
			5	8037323	HT-EC-FK4.5-0,5/16/S2470	
			8	8037324	HT-EC-FK8-0,5/16/S2470	
			12	8037325	HT-EC-FK12-0,5/16/S2470	
M 12x1	Male	Flensdeel	3	8037288	HT-EC-FS3-0,5/16/S2470	
			4	8037292	HT-EC-FS4-0,5/16/S2470	
			5	8037293	HT-EC-FS4.5-0,5/16/S2470	
			8	8037294	HT-EC-FS8-0,5/16/S2470	
			12	8037295	HT-EC-FS12-0,5/16/S2470	

* kabellengte 5m

De connectoren worden met een standaard kabellengte van 2m/5m/10m geleverd.

Bij de flensdelen bedraagt de lengte 0,5 meter. Andere kabellengtes leveren wij u graag op aanvraag.