

Der M12^{Nm} mit definiertem Drehmoment zeigt ohne den Einsatz eines Werkzeuges an, wann er dicht ist. Die integrierte Drehmomentkontrolle stellt sicher, dass Ihre Steckverbindung gemäß der Schutzklasse IP67 abdichtet.

Mit dem M12^{Nm} ist eines der letzten Probleme der Anschlusstechnik gelöst!

Der M12^{Nm} mit definiertem Drehmoment

„dicht, wenn er durchdreht“

Der erste Steckverbinder der zeigt, wann er dicht ist



Staub- und wasserdicht gemäß IEC60529

IP67

Ohne Werkzeug

Anziehen und abdichten von Hand



Sicher und industriell einsetzbar



Standardmäßig Kabelende mit Aderendhülsen vor-konfektioniert



ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

		Poligkeit	Leitungsqualität	Artikel-Nr.*	Artikelbezeichnung*
Kupplung	gerade	3	PUR halogen-, PVC frei	8042729	NM-WAK3-5/S366
		4		8042769	NM-WAK4-5/S366
		5		8042735	NM-WAK5-5/S366
Kupplung	gewinkelt	3	PUR halogen-, PVC frei	8042747	NM-WWAK3-5/S366
		4		8042751	NM-WWAK4-5/S366
		5		8042754	NM-WWAK5-5/S366
Kupplung	gerade	3	PUR PVC	8042726	NM-WAK3-5/S90
		4		8042720	NM-WAK4-5/S90
		5		8042723	NM-WAK5-5/S90
Kupplung	gewinkelt	3	PUR PVC	8042738	NM-WWAK3-5/S90
		4		8042741	NM-WWAK4-5/S90
		5		8042744	NM-WWAK5-5/S90
Stecker	gerade	3	PUR halogen-, PVC frei	8042691	NM-WAS3-5/S366
		4		8042695	NM-WAS4-5/S366
		5		8042698	NM-WAS5-5/S366
Stecker	gewinkelt	3	PUR halogen-, PVC frei	8042710	NM-WWAS3-5/S366
		4		8042714	NM-WWAS4-5/S366
		5		8042717	NM-WWAS5-5/S366
Stecker	gerade	3	PUR PVC	8042685	NM-WAS3-5/S90
		4		8042688	NM-WAS4-5/S90
		5		8042677	NM-WAS5-5/S90
Stecker	gewinkelt	3	PUR PVC	8042701	NM-WWAS3-5/S90
		4		8042704	NM-WWAS4-5/S90
		5		8042707	NM-WWAS5-5/S90

* Leitungslänge 5m
 Die Steckverbinder werden mit einer Standardleitungslänge von 2m/5m/10m geliefert.
 Andere Leitungs- und Litzenlängen liefern wir Ihnen gern auf Anfrage.