

M12^{Nm} stik med defineret moment giver signal når det er spændt til. Det integrerede moment system sikrer uden værktøj, at samlingen er IP67 tæt.

M12^{Nm} løser problemet med stiktilslutning let og elegant!

M12^{Nm} med defineret moment

„tæt når det klikker over“

Det første stik i verden der giver signal når det er tæt



Støv og vandtæt efter IEC60529

IP67

Uden brug af værktøj
Strammes og tættes med
hånden



Industri sikker



Kabel ende afsluttet
med tyller



1000133 | 07.09

HF FØLSGAARD
Din teknikpartner

Hans Følsgard A/S
Theilgaards Torv 1 | 4600 Køge | Danmark
Tel.: +45 43 208600 | Fax: +45 43 968855
www.hf.net

		Poler	Ledningskvalitet	Artikel-Nr.*	Type*
Hun	lige	3	PUR halogen-, PVC fri	8042729	NM-WAK3-5/S366
		4		8042769	NM-WAK4-5/S366
		5		8042735	NM-WAK5-5/S366
Hun	vinkel	3	PUR halogen-, PVC fri	8042747	NM-WWAK3-5/S366
		4		8042751	NM-WWAK4-5/S366
		5		8042754	NM-WWAK5-5/S366
Hun	lige	3	PUR PVC	8042726	NM-WAK3-5/S90
		4		8042720	NM-WAK4-5/S90
		5		8042723	NM-WAK5-5/S90
Hun	vinkel	3	PUR PVC	8042738	NM-WWAK3-5/S90
		4		8042741	NM-WWAK4-5/S90
		5		8042744	NM-WWAK5-5/S90
Han	lige	3	PUR halogen-, PVC fri	8042691	NM-WAS3-5/S366
		4		8042695	NM-WAS4-5/S366
		5		8042698	NM-WAS5-5/S366
Han	vinkel	3	PUR halogen-, PVC fri	8042710	NM-WWAS3-5/S366
		4		8042714	NM-WWAS4-5/S366
		5		8042717	NM-WWAS5-5/S366
Han	lige	3	PUR PVC	8042685	NM-WAS3-5/S90
		4		8042688	NM-WAS4-5/S90
		5		8042677	NM-WAS5-5/S90
Han	vinkel	3	PUR PVC	8042701	NM-WWAS3-5/S90
		4		8042704	NM-WWAS4-5/S90
		5		8042707	NM-WWAS5-5/S90