

El nuevo conector M12^{Nm} con par definido, da una señal cuando está correctamente bloqueado. El sistema de control de par integrado asegura que, incluso sin herramienta, la conexión está sellada de acuerdo con el índice de protección IP67.

¡Con M12^{Nm}, uno de los principales problemas en tecnología de conexión queda solucionado!

El M12^{Nm} con par definido

„gira libremente cuando está
correctamente bloqueado“

El primer conector en el mundo que da una señal cuando está bloqueado



Protección contra partículas sólidas y agua, conforme a IEC60529

IP67

Sin herramientas

Cerrado y bloqueado manualmente



Seguro e industrial



De forma estándar, los conductores vienen terminados con punteras.



1000068 | 05.09

ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon + 49 2353 708 - 800
Fax + 49 2353 708 - 410
Germany

		Polos	Calidad de cable	Código*	Referencia*
Hembra	recto	3	PUR libre de halógenos y PVC	8042729	NM-WAK3-5/S366
		4		8042769	NM-WAK4-5/S366
		5		8042735	NM-WAK5-5/S366
Hembra	acodado	3	PUR libre de halógenos y PVC	8042747	NM-WWAK3-5/S366
		4		8042751	NM-WWAK4-5/S366
		5		8042754	NM-WWAK5-5/S366
Hembra	recto	3	PUR PVC	8042726	NM-WAK3-5/S90
		4		8042720	NM-WAK4-5/S90
		5		8042723	NM-WAK5-5/S90
Hembra	acodado	3	PUR PVC	8042738	NM-WWAK3-5/S90
		4		8042741	NM-WWAK4-5/S90
		5		8042744	NM-WWAK5-5/S90
Macho	recto	3	PUR libre de halógenos y PVC	8042691	NM-WAS3-5/S366
		4		8042695	NM-WAS4-5/S366
		5		8042698	NM-WAS5-5/S366
Macho	acodado	3	PUR libre de halógenos y PVC	8042710	NM-WWAS3-5/S366
		4		8042714	NM-WWAS4-5/S366
		5		8042717	NM-WWAS5-5/S366
Macho	recto	3	PUR PVC	8042685	NM-WAS3-5/S90
		4		8042688	NM-WAS4-5/S90
		5		8042677	NM-WAS5-5/S90
Macho	acodado	3	PUR PVC	8042701	NM-WWAS3-5/S90
		4		8042704	NM-WWAS4-5/S90
		5		8042707	NM-WWAS5-5/S90

* Longitud de cable 5mtrs
 La longitud de cable estándar es de 2mtrs/5mtrs/10mtrs.
 Otras longitudes también posibles, bajo petición.