

Der Schnellanschluss S12x1 bietet volle Kompatibilität zu Ihren Endgeräten. Ohne Anpassungen der Gegenkontur ersetzt er den konventionellen M12-Rundsteckverbinder mit einem außerordentlichen Zeitvorteil in der Montage.

S12x1 ist ein schneller und sicherer Anschluss in Ihrer industriellen Applikation.

Passt auf **alles** was sich M12 nennt

Kompatibel zu **allen** M12x1 Gewinden | 85% kürzere Montagezeiten



Sichere akustische und haptische Rückmeldung der Verriegelung




Staub- und wasserdicht gemäß IEC 60529



Hohe Anzugskräfte im verriegelten Zustand



Standardmäßig sind die Kabelenden mit Aderendhülsen vorkonfektioniert



Stecker und Kupplung in diversen Bauformen und Poligkeiten erhältlich

ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2353 708 - 800
Fax +49 2353 708 - 410
Germany

S12x1
der Schnellanschluss

		Poligkeit	Leitungsqualität	Artikel-Nr.*	Artikelbezeichnung*
Kupplung	gerade	3	PUR halogen-, PVC frei	8038445	SV-WAK3-5/S366
		4		8038336	SV-WAK4-5/S366
		5		8038446	SV-WAK5-5/S366
Kupplung	gewinkelt	3	PUR halogen-, PVC frei	8038447	SV-WWAK3-5/S366
		4		8038337	SV-WWAK4-5/S366
		5		8038448	SV-WWAK5-5/S366
Kupplung+LED	gewinkelt	3	PUR halogen-, PVC frei	8042037	SV-WWAK3P2-2/S366
Kupplung	gerade	3	PUR PVC	8038435	SV-WAK3-5/S90
		4		8038436	SV-WAK4-5/S90
		5		8038437	SV-WAK5-5/S90
Kupplung	gewinkelt	3	PUR PVC	8038438	SV-WWAK3-5/S90
		4		8038449	SV-WWAK4-5/S90
		5		8038439	SV-WWAK5-5/S90
Kupplung+LED	gewinkelt	3	PUR PVC	8042035	SV-WWAK3P2-2/S90
Stecker	gerade	3	PUR halogen-, PVC frei	8039453	SV-WAS3-5/S366
		4		8039374	SV-WAS4-5/S366
		5		8039456	SV-WAS5-5/S366
Stecker	gewinkelt	3	PUR halogen-, PVC frei	8039458	SV-WWAS3-5/S366
		4		8039375	SV-WWAS4-5/S366
		5		8039463	SV-WWAS5-5/S366
Stecker	gerade	3	PUR PVC	8039443	SV-WAS3-5/S90
		4		8039376	SV-WAS4-5/S90
		5		8039446	SV-WAS5-5/S90
Stecker	gewinkelt	3	PUR PVC	8039448	SV-WWAS3-5/S90
		4		8039377	SV-WWAS4-5/S90
		5		8039451	SV-WWAS5-5/S90
Verbindungs- leitung	Stecker gerade/ Kupplg. gerade	3	PUR halogen-, PVC frei	8039667	SV-WAK3-5-SV-WAS3/S366
		4		8039671	SV-WAK4-5-SV-WAS4/S366
		5		8039674	SV-WAK5-5-SV-WAS5/S366
Verbindungs- leitung	Stecker gewinkelt/ Kupplg. gewinkelt	3	PUR halogen-, PVC frei	8039623	SV-WWAK3-5-SV-WWAS3/S366
		4		8039624	SV-WWAK4-5-SV-WWAS4/S366
		5		8039625	SV-WWAK5-5-SV-WWAS5/S366
Verbindungs- leitung	Stecker gerade/ Kupplg. gerade	3	PUR PVC	8039592	SV-WAK3-5-SV-WAS3/S90
		4		8039644	SV-WAK4-5-SV-WAS4/S90
		5		8039649	SV-WAK5-5-SV-WAS5/S90
Verbindungs- leitung	Stecker gewinkelt/ Kupplg. gewinkelt	3	PUR PVC	8039599	SV-WWAK3-5-SV-WWAS3/S90
		4		8039600	SV-WWAK4-5-SV-WWAS4/S90
		5		8039601	SV-WWAK5-5-SV-WWAS5/S90

* Leitungslänge 5m
Die Steckverbinder werden mit einer Standardleitungslänge von 2m/5m/10m geliefert.
Andere Leitungs- und Litzenlängen liefern wir Ihnen gern auf Anfrage.