

Wenn es heiß wird.

Kein zusätzlicher Schutz vor hohen Temperaturen. Anschluss-technik für Hochtemperaturbelastung mit einer Dauergebrauchstemperatur von -20°C bis $+150^{\circ}\text{C}$ und einer Spitzenbelastbarkeit bis $+200^{\circ}\text{C}$.

Eine Entwicklung aus dem Hause ESCHA.



150°C

Hochtemperaturfeste Steckverbinder

$-20^{\circ}\text{C} \dots +150^{\circ}\text{C}$
Dauergebrauchstemperatur



$+200^{\circ}\text{C}$
Spitzentemperaturbelastung



Geschützt gegen Staub und Strahlwasser gemäß Schutzklasse IP65 (IEC 60529)

IP65

Standardmäßig sind die Kabelenden mit Aderendhülsen vorkonfektioniert



Steckverbinder und Flansche in Bauform M8x1 und M12x1, in verschiedenen Poligkeiten verfügbar



ESCHA Bauelemente GmbH
Elberfelder Str. 32 | 58553 Halver
Telefon +49 2351 708 - 800
Fax +49 2351 708 - 410
Germany

			Poligkeit	Artikel-Nr. *	Artikelbezeichnung*
M8x1	Kupplung	gerade	3	8036097	SKP3-5/S2429/S2430
			4	8036098	SKP4-5/S2429/S2430
M8x1	Kupplung	gewinkelt	3	8036099	SWKP3-5/S2429/S2430
			4	8036100	SWKP4-5/S2429/S2430
M8x1	Stecker	gerade	3	8036101	SSP3-5/S2429/S2430
			4	8036102	SSP4-5/S2429/S2430
M8x1	Stecker	gewinkelt	3	8036103	SWSP3-5/S2429/S2430
			4	8036104	SWSP4-5/S2429/S2430
M 12x1	Kupplung	gerade	3	8036085	WAK3-5/S2429/S2430
			4	8036086	WAK4-5/S2429/S2430
			5	8036087	WAK4.5-5/S2429/S2430
M 12x1	Kupplung	gewinkelt	3	8036088	WWAK3-5/S2429/S2430
			4	8036089	WWAK4-5/S2429/S2430
			5	8036090	WWAK4.5-5/S2429/S2430
M 12x1	Stecker	gerade	3	8036091	WAS3-5/S2429/S2430
			4	8036092	WAS4-5/S2429/S2430
			5	8036093	WAS4.5-5/S2429/S2430
M 12x1	Stecker	gewinkelt	3	8036094	WWAS3-5/S2429/S2430
			4	8036095	WWAS4-5/S2429/S2430
			5	8036096	WWAS4.5-5/S2429/S2430
M 12x1	Kupplung	Flansch	3	8037311	EC-FK3-0,5/16/S2470
			4	8037322	EC-FK4-0,5/16/S2470
			5	8037323	EC-FK4.5-0,5/16/S2470
			8	8037324	EC-FK8-0,5/16/S2470
			12	8037325	EC-FK12-0,5/16/S2470
M 12x1	Stecker	Flansch	3	8037288	EC-FS3-0,5/16/S2470
			4	8037292	EC-FS4-0,5/16/S2470
			5	8037293	EC-FS4.5-0,5/16/S2470
			8	8037294	EC-FS8-0,5/16/S2470
			12	8037295	EC-FS12-0,5/16/S2470

* Leitungslänge 5m

Die Steckverbinder werden mit einer Standardleitungslänge von 2m/5m/10m geliefert, bei Flanschen beträgt die Litzenlänge 0,5m.
Andere Leitungs- und Litzenlängen liefern wir Ihnen gern auf Anfrage.